

RST-KYTKENTÄLETKUT

HAPPIDIFFUUSIO O2B SUOJATUT KYTKENTÄLETKUT:



- 4773300 1" UK x 1" SK x 600 mm
- 4773301 22 mm x 22 mm x 800 mm
- 4773302 1 1/4" SK x 1 1/4" UK x 350 mm
- 4773303 1" SK x 1" SK x 800 mm
- 4773305 1" SK x 1" SK x 1500 mm
- 4773306 1" SK x 1" SK x 500 mm
- 6572145 3/4" SK x 3/4" SK 500 mm
- 6584450 1/2" UK x 10 mm pistoliitin x 400 mm
- 6584455 10 mm x 10 mm pistoliitin x 700 mm

KÄYTTÖVESI KYTKENTÄLETKUT:



- 6572081 22 mm x 22 mm x 800 mm
- 6572080 1" UK x 1" SK x 800 mm
- 6572150 3/4" SK x 3/4" UK x 1500 mm
- 6572152 3/4" SK x 3/4" UK x 2500 mm

TEKNISET TIEDOT:

- Sisäpinta poimutettu HDPE-kalvo, jonka ansiosta letku ei litisty taivuttaessa kuten EPDM kumisella sisäputkella olevat kytkentäletkut
- Ulkopinta ruostumaton teräspunos AISI304
- Liittimien kaulus terästä AISI304
- Kemikaalien kesto: glykoli 100%, etanoli 100%, myös hapokkaat ja emäksiset aineet
- Paineen- ja lämmönkesto
 - o Lämminvesi 10 bar / 110 °C *
 - o Lämminvesi 12 bar / 90 °C
 - o Käyttövesi 16 bar / 70 °C

* jatkuvan käyttölämpötilan ylittäessä 95 °C, voi lyhentää käyttöikää (ISO-9080)

Dn	Ulkomitta	Sisämitta	Liittimen sisämitta	Virtaus	Minimi taiv.kulma
19	25 mm	19 mm	15 mm	120 l/min @ 3 bar	35 mm
25	32 mm	26 mm	20 mm	200 l/min @ 3 bar	45 mm
32	40 mm	32,5 mm	27 mm	400 l/min @ 3 bar	60 mm